

为高清 IPC 专门设计，便于各种外壳安装，集成切换滤光片驱动、传感器、编码、传输、存储。免费提供 Seetong APP 和客户端，实现录像/预览/回放，支持 Seetong 云服务，支持手机监控。配嵌入式 NVR 可建成高稳定性系统。支持多种组网方式：



IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong 客户端

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong APP

IPC -----NVR-----Seetong 客户端

IPC -----Seetong 客户端

IPC -----Seetong 云-----Seetong APP



序	规格指标	TD53W60 4G 枪球机 智能 400 万
1	系统结构	嵌入式 Linux,单核 32 位 DSP,纯硬压缩,看门狗,8MB FLASH,128MB 内置 DDR
2	传感器	400 万像素 CMOS(镜头光学尺寸:1/3"), 彩色 0.001Lux(AGC ON),黑白 0Lux(IR ON) 200 万像素 CMOS(镜头光学尺寸:1/2.8"), 彩色 1.0Lux, 黑白 0.1 Lux; 集成 IR-CUT 驱动, 支持 Sensor+IR-CUT+LED 补光的联动控制, 支持日夜转换
3	视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码,支持双码流,支持码流 200~8000kbps 可调
4	帧率	38 板 200 万像素 20 帧,支持 7~20 帧/秒可调 53 板 400 万像素 20 帧,支持 7~20 帧/秒可调
5	图像输出	38 板主码流:1920×1080,1280×720, 53 板主码流:2560×1440,2304×1296,1080P 子码流:640×360,352×288
6	音频接口	1 路输入,支持麦克或拾音器输入;1 路输出,自带功放(推荐喇叭 8Ω/2W)
7	音频处理	G.711 编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应, 6KV 浪涌防护
9	TF 接口	1 个 TF 卡存储接口, 最大支持 512G
10	WiFi	1 个 DC 3.3V WiFi 模块,支持 2.4G 频率
11	Reset	自带复位键, 可扩展尾线复位按键
12	灯板接口	集成双路灯板驱动模块(推荐灯板: 双光灯板)
13	电机接口	集成 DC12V 双路(垂直+水平)电机驱动
14	信号接口	1 个灯板接口支持灯板驱动, 12V 电源线与灯板电源线推荐总导线线径各≥0.2mm ² , 载流量各≥1A; 2 个 IRCUT 接口;1 个报警 IO 接口
15	防雷保护	电源全面防雷,通过 ITU-T K.21-2008,IEC61000-4-2/IEC61000-4-5 等防雷标准测试
16	业务功能	支持 OSD,支持实时视频传输,支持智能侦测报警联动,支持 seetong 云服务
17	网络协议	支持 TPS,TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P
18	手机监控	支持手机监控(iOS, Android),支持“Seetong 云”服务
19	电源	DC12V-2A 电源输入接口, 前端电源输入防雷击、防静电、防反接
20	尺寸与重量	50×60mm 单板结构,净重约 14.7g; 38*38mm 单板结构, 净重约 7.8g, 功耗 2832mW
21	工作环境	-20°C~+55°C

备注：400 万≈2560×1440, 300 万≈2304×1296, 200 万≈1920×1080