

智能 500 万满月夜枪机 TB38M55



为高清 IPC 专门设计，便于各种外壳安装，集成切换滤光片驱动、传感器、编码、传输、存储。免费提供 Seetong APP 和客户端，实现录像/预览/回放，支持 Seetong 云服务，支持手机监控。配嵌入式 NVR 可建成高稳定性系统。支持多种组网方式：

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong 客户端

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong APP

IPC -----NVR-----Seetong 客户端

IPC -----Seetong 客户端



500 万, 满月夜, 低功耗, 全网通, H. 265+

序号	规格指标	TB38M55
		满月夜枪机 智能 500 万
1	系统结构	嵌入式 Linux,单核 32 位 DSP,纯硬压缩,看门狗,8MB SPI-Nor FLASH,64MB DDR2
2	传感器	500 万像素 1/2.7" CMOS,彩色 0.1Lux@F1.0,黑白 0Lux(IR ON);集成 IR-CUT 驱动,支持 Sensor+IR-CUT+光敏+LED 补光的联动控制,支持日夜转换
3	视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码,支持主码流 500~8000kbps 可调,支持子码流 50~2000kbps 可调
4	帧率	500 万像素 25 帧,支持 7~25 帧/秒连续可调
5	图像输出	主码流:2880x1620, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 默认 2880x1620
		子码流:800x448, 640x480, 640x360, 352x288, 默认 640x360
6	音频接口	1 路输入,支持麦克风或拾音器输入;1 路输出,支持 8Ω 2W 喇叭
7	音频处理	G.711 编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应
9	灯板接口	2 个 PWM 输出控制信号,可以接 2 路外部灯驱,PWM 频率 24KHz
10	IRCUT 接口	1 个 IRCUT 接口,支持 IRCUT 类型:工作电压 3.5-12V,内阻 20-45Ω 或者工作电压 3.5-6V,内阻 20Ω
11	其他信号接口	1 个红蓝闪接口,1 个外部音频功放 IO
12	防雷保护	电源浪涌通过 1.5KV; 网口浪涌通过共模 6KV, 差模 1.5KV
13	业务功能	支持 OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测报警联动,支持智能侦测报警联动,支持 seetong 云服务
14	网络协议	支持 TPS,TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P,ONVIF,GB28181
15	手机监控	支持手机监控(iOS, Android),支持“Seetong 云”服务
16	电源	DC12V-2A 电源输入接口,前端电源输入防雷击、防静电、防反接
17	尺寸与重量	38×38mm,38 单板结构,净重约 8.7g
18	工作环境	-20℃~+55℃

备注：500 万≈2880×1620，400 万≈2560×1440，300 万≈2304×1296，200 万≈1920×1080