

NVR4.0 H.265 系列 4 路 PoE 网络录像机

最易用的大众化、商业化 4 路 H.265+ PoE NVR；专为门店、小仓库、小办公室、家庭设计，可接入高清 IP 摄像机，提供预览/录像/回放等功能；支持手机监控，支持 Seetong 云服务，实现 APP 秒连预览+远程录像回放。支持多种组网方式：

IPC ----- NVR ----- Seetong 云 ----- Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 云 ----- Seetong APP



PoE H.265+ 4K 稳定 易用 极致

序号	规格指标	TS6104C3 1 盘 4 路 H.265+ PoE NVR
1	系统结构	嵌入式 LINUX 设计, 纯硬解码, 看门狗, 硬盘存储, HDMI 高清显示, IP 网络视频接入; 主处理器 Hi3536C;
2	视频输入	高清 IPC 接入, 支持每路 IPC 双码流接入, 支持自动搜索, 自动添加, 自动录像, 自动预览, 实现零调试; 接入带宽 40Mbps;
3	视频输出	1 路 HDMI 输出, 分辨率: 4K (3840×2160)/30Hz, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768; 1 路 VGA 输出, 与 HDMI 同源; 分辨率: 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768; 支持 Seetong 客户端预览; 支持 APP 秒连预览; 支持多画面分割; 1/2/4 画面实时预览;
4	视频解码参数	支持 H.265+/H.265/H.264 解码; 录像分辨率 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP; NVR 同步回放 4 路 1080P 或 2 路 5MP; Seetong 客户端远程录像回放最多支持 4 路;
5	音频	标准 G.711, 支持音视频录制; 支持 HDMI 音频输出, 支持 Seetong 客户端音视频预览和回放;
6	存储管理	1 个 SATA 接口, 支持容量最大 8TB 的硬盘; 支持定时录像, 移动侦测联动录像; 支持外接 USB 存储设备 (如普通 U 盘、移动硬盘) 备份;
7	用户管理	本地最大支持 16 个用户;
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 支持 10/100M 自适应; 支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP, GB28181 等网络协议;
9	PoE 口	4 个 PoE 口, 支持 802.3af 和 802.3at 标准, 单口最大可接入 30W 设备, 4 口总功率不超过 70W (DC +48V/2A 电源适配器), 支持超长网线传输 (220 米);
10	外设接口	2 个 USB2.0 接口 (后置); 支持鼠标, USB 升级, 导入导出;
11	前面板	支持电源, 录像, 网传 3 个状态指示灯;
12	业务功能	支持预览/录像/转发/远程服务, 支持告警联动, 支持 Seetong 客户端远程监控软件; 支持 Seetong 云服务;
13	工作温度	-10℃~+55℃;
14	工作湿度	10%~90%;
15	其他	DC +48V/2A 电源输入, 主机功耗≤5W (不含硬盘, 不含 PoE 摄像机), 尺寸 255×210×42mm (W×D×H), 重量约 730g;