

## NVR4.0 H.265 系列 36 路网络录像机

具有丰富接口和强大功能的高清多功能型 NVR，接入高清 IP 摄像机，提供预览+录像+回放等功能。支持手机监控，支持 Seetong 云服务，实现 APP 秒连预览+远程录像回放。支持多种组网方式：

IPC ----- NVR ----- Seetong 云-----Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 云-----Seetong APP



4/8 盘, RS485/232, IO, 音频, 4K, H. 265+,  
稳定 易用 极致

序	规格指标	TS8436M	TS8836M
		4 盘 36 路 H. 265+ NVR	8 盘 36 路 H. 265+ NVR
1	系统结构	嵌入式 LINUX 设计, 纯硬解码, 看门狗, 硬盘存储, HDMI 高清显示, IP 网络视频接入; 主处理器 Hi3796MV200;	
2	视频输入	高清 IPC 接入, 支持每路 IPC 双码流接入, 支持自动搜索, 自动添加, 自动录像, 自动预览, 实现零调试; 接入带宽 256Mbps;	
3	视频输出	1 路 HDMI 输出, 分辨率: 4K (3840×2160)/30Hz, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768; 1 路 VGA 输出, 与 HDMI 同源; 分辨率: 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768; 支持多画面分割; 1/2/4/6/8/9/10/16/25/36 画面实时预览; 支持 Seetong 客户端预览; 支持 APP 秒连预览;	
4	录像分辨率	支持 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/4K;	
5	视频解码参数	支持 H. 265+/H. 265/H. 264 解码; NVR 同步回放 4 路 1080P 或 1 路 4K; Seetong 客户端远程录像回放最多支持 4 路;	
6	音频	1 路输入 (2. Vp-p 电平, 1KΩ 阻抗), 支持连接拾音器; 1 路输出 (线性电平, 600Ω 阻抗), 支持连接功放喇叭; 支持远程 Seetong 客户端的双向语音对讲功能, 支持 G. 711 编码和解码标准;	
7	存储管理	4 个 SATA 接口, 支持最大 8TB 的硬盘; 支持定时录像, 移动侦测, IO 告警联动录像; 支持外接 USB 存储设备 (如普通 U 盘、移动硬盘) 备份;	8 个 SATA 接口, 支持最大 8TB 的硬盘;
8	用户管理	本地最大支持 16 个用户;	
9	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 支持 10/100M/1000M 自适应; 预留 1 个 RJ45 以太网接口, 支持 10/100M 自适应; 支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP, GB28181 等网络协议;	
10	外设接口	1 个 RS485 接口, 支持 PELCO 协议摇杆云台控制键盘; 1 个 232 串行接口; 1 个 USB3.0, 2 个 USB2.0 接口, 支持鼠标, USB 升级, 导入导出;	
11	报警接口	16 路开关量输入, 支持报警输入; 4 路继电器输出, 支持警笛/警号;	
12	指示灯	支持电源, 录像, 网传 3 个状态指示灯; 1 个 USB2.0 接口;	
13	业务功能	支持预览/录像/转发/远程服务, 支持告警联动, 支持 Seetong 客户端远程监控软件; 支持 Seetong 云服务;	
14	工作环境	温度: -10℃~+55℃, 湿度: 10%~90% RH;	
15	尺寸与重量	1. 5U 机箱, 363×439×70mm, 主机重量约 4052g	2U 机箱, 446×439×89mm, 主机重量约 5252g
16	其它	AC 100~240V (50/60Hz) ATX 电源输入, 主机功耗<8W (不含硬盘); 支持防雷, 防静电.	