

## NVR4.0 H.265 系列 8 | 16 路网络录像机

最易用的大众化、商业化 8|16 路嵌入式 H.265 NVR；专为门店、小仓库、小办公室、家庭设计，可接入高清 IP 摄像机，提供预览/录像/回放等功能；支持手机监控，支持 Seetong 云服务，实现 APP 秒连预览+远程录像回放。支持多种组网方式：

IPC ----- NVR ----- Seetong 云 ----- Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 客户端

IPC ----- NVR ----- Seetong 云 ----- Seetong APP



H.265+ 稳定 易用 极致

| 序号 | 规格指标   | TS8108D3   | TS8116D3  |
|----|--------|--|---|
|    |        | 1 盘 8 路 H.265+ NVR   | 1 盘 16 路 H.265+ NVR   |
| 1  | 系统结构   | 嵌入式 LINUX 设计, 纯硬解码, 看门狗, 硬盘存储, HDMI 高清显示, IP 网络视频接入;<br>主处理器 Hi3536D;                                  |   |
| 2  | 视频输入   | 高清 IPC 接入, 支持每路 IPC 双码流接入, 支持自动搜索, 自动添加, 自动录像, 自动预览, 实现零调试;  |   |
|    |        | 接入带宽 48Mbps;   | 接入带宽 64Mbps;  |
| 3  | 视频输出   | 1 路 HDMI 输出, 1 路 VGA 输出, 与 HDMI 同源; 分辨率: 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768; |   |
|    |        | 支持 Seetong 客户端预览; 支持 APP 秒连预览;   |   |
|    |        | 支持多画面分割; 1/4/9 画面实时预览;   | 支持多画面分割; 1/2/4/6/8/9/10/16 画面实时预览;                                  |
| 4  | 录像分辨率  | 支持 720P/960P/1080P;  | 支持 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP;                                     |
| 5  | 视频解码参数 | 支持 H.265+/H.265/H.264 解码;  |   |
|    |        | NVR 同步回放 1 路 1080P; Seetong 客户端远程录像回放最多支持 1 路;   | NVR 同步回放 2 路 1080P 或 1 路 5MP; Seetong 客户端远程录像回放最多支持 2 路;            |
| 6  | 音频     | 标准 G.711, 支持音视频录制; 支持 HDMI 音频输出, 支持 Seetong 客户端音视频预览和回放;   |   |
| 7  | 存储管理   | 1 个 SATA 接口, 每个接口支持容量最大 8TB 的硬盘;   |   |
|    |        | 支持定时录像, 移动侦测联动录像;  |   |
|    |        | 支持外接 USB 存储设备(如普通 U 盘、移动硬盘)备份;   |   |
| 8  | 用户管理   | 本地最大支持 16 个用户;   |   |
| 9  | 网络接口   | 1 个 RJ45 以太网接口, 支持 10/100M 自适应; 支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP 等网络协议;                   |   |
| 10 | 外设接口   | 2 个 USB2.0 接口(后置), 支持鼠标, USB 升级, 导入导出;   |   |
| 11 | 前面板    | 支持电源, 录像, 网传 3 个状态指示灯;   |   |
| 12 | 业务功能   | 支持预览/录像/转发/远程服务, 支持告警联动, 支持 Seetong 客户端远程监控软件; 支持 Seetong 云服务;   |   |
| 13 | 工作温度   | -10℃~+55℃;   |   |
| 14 | 工作湿度   | 10%~90%;   |   |
| 15 | 其他     | DC +12V/2A 电源输入, ≤3W 功耗(不含硬盘), 尺寸 255×210×42mm(W×D×H), 重量约 620g;                                       | DC +12V/2A 电源输入, 主机功耗≤3W(不含硬盘), 尺寸 255×210×42mm(宽×深×高), 主机重量约 626g; |
| 16 | 可选     | 支持蜂鸣器, 音频输出可选.   | 支持音频输出可选.   |